

TRAVE SCATOLARE FORBEAM (H 50-100 CM.): voce di capitolato

Impalcato realizzato con elementi scatolari prefabbricati autoportanti in c.a.p. tipo FORBEAM prodotti in stabilimento dotato di sistema di gestione per la qualità secondo norma UNI EN ISO 9001 e certificato FPC, provvisti di marcatura CE secondo la norma UNI EN 15050; calcestruzzo classe C45/55, acciaio armonico (trecce, trefoli) con $f_{tk} \geq 1860$ MPa, con armatura taglioresistente in tutte le nervature prefabbricate (rete elettrosaldata $\Phi 6$ o 8 maglia 15x15 cm)
Altezza H= cm + soletta collaborante in opera h= cm armata con rete elettrosaldata \emptyset maglia

Larghezza standard manufatti 120 cm.

L'armatura taglio-resistente può (su richiesta e per esigenze di progetto) fuoriuscire dall'estradosso per essere inglobata nei getti di completamento in opera. Testate provviste di tappi ferma getto per l'alloggiamento delle armature integrative in opera; giunti longitudinali a nocciolo di larghezza cm 8 minimo. Finitura intradosso liscia da cassero in acciaio, finitura fianchi ed estradosso scabri da vibrofinitrice.

- Getti di completamento in opera per riempimento di giunti, alveoli in testata e soletta collaborante con cls di classe min C 30/37, granulometria max 12 mm, slump 16-18 mm salvo diverse prescrizioni da parte del progettista generale
- Armatura di collegamento in opera in acciaio ad aderenza migliorata tipo B 450C, rete elettrosaldata B450A:
- Peso proprio FORBEAM __, kN/mq __, __
- Peso getti cls in opera compresa soletta collaborante kN/mq __, __.
- Calcoli di verifica dell'impalcato secondo DM 17-01-18.
- Classe di resistenza al fuoco REI __' verificata secondo EC 2.

Luci, sovraccarichi, resistenza al fuoco, classe di esposizione come da disegni esecutivi.

[ICN sede di Verona](#) [PCN sede di Novara](#) [MCN sede di Pistoia](#)

Vi rimandiamo alla lettura dell'informativa ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati - GDPR") che potete trovare al link <https://www.gruppocentronord.net/privacy>.
L'interessato può esercitare tutti i diritti di accesso sui propri dati previsti dal Regolamento UE n. 679/2016, tra i quali i diritti di rettifica, aggiornamento e cancellazione, ovvero di opporsi in tutto od in parte in ogni momento al loro trattamento, inviando un messaggio all'indirizzo e-mail privacy@gruppocentronord.it.